



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在



適応表の略記号一覧
 ○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
RX-8	SE	H15.05~H20.02		H9	D2S	×	—		H11	×	スペース不足のため不可
		H20.03~H24.06		H9	D2S	×	—		HB4	○	
アクセラ	BK	H15.10~H18.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H18.06~H21.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	HB4=角型フォグランプ H11=丸型フォグランプ
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	BL	H21.06~H23.08		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
		H23.09~H25.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—				
BM BY	H25.11~	ハイブリッド含む		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11/LED	○/—	バルブ取付角度の調整必要
				D4S		—					
アクセラ スポーツ	BK	H15.10~H18.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H18.06~H21.05		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	BL	H21.06~H23.08		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
				D2S		—					
		H23.09~H25.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—				
BM	H25.11~		HB3	H11	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4/H11	○/○		
			D4S		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アテンザ	GG	H14.05~H16.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要
				H1	D2S	—	—				
	GH	H20.01~H22.01	AFS無し	H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
			AFS付き	H11	D2S	○	—				
				H22.01~H24.10	AFS無し	H9	H11	○			
		H9	D2S	○		—					
		AFS付き	D2S		—						
	GJ		H24.11~H26.12		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○
		HB3			D4S	○	—				
		H27.01~		LED	LED	—	—	LED	—		
アテンザ スポーツ	GG	H14.05~H16.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○	H11=バルブ取付角度の調整必要
				H1	D2S	—	—				
	GH	H20.01~H22.01	AFS無し	H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
			AFS付き	H11	D2S	○	—				
				H22.01~H24.10	AFS無し	H9	H11	○			
		H9	D2S	○		—					
		AFS付き	D2S		—						
	GY		H14.05~H16.11		H1	H1	—	—		H1/H3/H11	—/—/○
		H1			D2S	—	—				
アテンザ スポーツワゴン	GH	H20.01~H22.01	AFS無し	H9	HB4	○	○	Hi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
				H9	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		AFS付き	H11	D2S	○	—					
			H22.01~H24.10	AFS無し	H9	H11	○	○			
	H9	D2S	○		—						
	AFS付き	D2S		—							

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
アテンザ ワゴン	GJ	H24.11~H26.12		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	○	
		H27.01~		LED	LED	—	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	LED	—	
AZ-オフロード	JM23W	H10.10~H13.12		H4		○		灯体脱着必要	H3	—	
		H14.01~H17.09		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	スペース不足のため不可
		H17.10~H26.03		H4		○		灯体脱着必要	H8	×	スペース不足のため不可
AZ-ワゴン	MJ21S MJ22S	H15.10~H17.08		H4		○			H8	×	
			RR、FX-Sスペシャルなど	D2S		—					
	MJ23S	H20.09~H24.10		HB3	D2S	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要	H8	○	バンパー脱着必要
			カスタムスタイル	H4		○					
MPV	LW	H11.06~H14.02	前期	H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H3/HB4	—/○	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H14.03~H15.09	中期	H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H1	—	
				HB3	D2R	○	—	Hi:バルブ取付角度の調整必要			
		H15.10~H18.01	後期	H4		○		別売ハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2R	×	—	左側後方スペース不足のため不可			
LY	H18.02~H28.03		HB3	D2S	○	—	Hi:灯体脱着必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要	
キャロル	HB24S	H16.09~H21.11		H4		○			H8	○	バルブ取付角度の調整必要
	HB25S、HB35S	H21.12~H26.11	キャロルエコ含む	H4		○			H8	○	
	HB36S	H26.12~		H4		○		左側灯体脱着必要	H16	○	バルブ取付角度の調整必要

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在



適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CX-3	DK	H27.02~H28.10		HB3	H11	○	○	Lo:プロジェクターヘッドライト	LED	—	
				LED	LED	—	—				
		H28.11~		LED	LED	—	—		LED	—	
CX-5	KE	H24.02~H28.12		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo:プロジェクターヘッドライト	H11	×	スペース不足のため不可
				D4S		—					
		H27.01~H29.01		LED	LED	—	—		H11/LED	×/—	スペース不足のため不可
	KF	H29.02~		LED		—			LED	—	
CX-7	ER	H18.12~H21.08		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	
		H21.09~H23.12		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	
スクラム パン	DG64V	H17.09~H27.03		H4		○			—	—	
	DG17V	H27.03~		H4		○			H8	○	
スクラム ワゴン	DG64W	H17.09~H27.03		H4		○			H8	○	
	DG17W	H27.03~		H1	D2R	—	—		H8	○	
		H27.03~		H1	D4R	—	—		H16	○	バルブ取付角度の調整必要
スクラムトラック	DG16T	H25.09~		H4		○			H8	○	
スピアーノ(SS含む)	HE21S	H14.02~H20.09	SS以外	H4		○			—	—	
			SS	H4		○			H3/H8	—/×	スペース不足のため不可
デミオ	DY	H14.08~H17.03		H4		○			HB4	○	
				HB3	D2R	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H17.04~H19.06		H4		○			H11	○	バルブ取付角度の調整必要
			HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
	DE	H19.07~H23.05		H4		○		左側灯体脱着必要	H11	○	バンパー脱着必要
				HB3	D2S	×	—	Hi:後方スペース不足のため不可			
		H23.06~H26.09		H4		○			H11	×	シェード干渉のため不可
			HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要				
			LED	LED	—						
DJ	H26.09~H28.10		H4		○		灯体脱着必要	H11	×	灯体に干渉のため	
			LED		—						
	H28.11~		H4		○		灯体脱着必要	LED	—		
			LED		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在

適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)



車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ピアンテ	CC	H20.07~		HB3	H7	○	—	Hi: 灯体脱着必要	H11	○	
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
ファミリアバン	Y12	H19.01~		H4		○			—	—	
フレア	MJ34S MJ44S	H24.10~H26.08		H4		○		灯体脱着必要	H8	○	
				D4S		—					
	H26.08~	H4		○		H16/LED	○/—				
		D4S		—							
フレア カスタムスタイル	MM32S	H25.04~H27.04		D4S		—		H8	○		
	MM42S	H27.05~		D4S		—		H16/LED	○/—		
フレアクロスオーバー	MS31S	H26.01~		H4		○		H8	○		
	MS41S			D4S		—					
フレアワゴン	MM21S	H20.01~H25.03		H4		○		H8	○		
	MM32S MM42S	H25.04~H27.04		H4		○		H8	○		
				H7	D4R	—	—				
	H27.05~	H4		○		H8	○				
H7		D4R	—	—							
プレマシー	CR	H17.02~H22.06		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
	CW	H22.07~		HB3	H11	○	○	LoHi:バルブ取付角度の調整必要 Lo: プロジェクターヘッドライト	H11	○	ZA52J/ZA50Jは装着可(promina PM074/PM076はシェード干渉のため装着不可) 取付角度の調整必要
				HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2017年9月現在



適応表の略記号一覧
○:適合、×:取付不可、—:該当なし

- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着が必要になったり、別売りパーツの装着が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 車種によってはH4バルブを装着した際にハイビームインジケーターが正常に点灯しない場合がございます。その際はハイビームインジケーター点灯アダプター(BAP0022、税別3,800円)を装着してください。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ペリーサ	DC	H16.06~H18.07		HB3	H7	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
		H18.08~H27.09		HB3	H7	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				HB3	D2S	×	—	Hi: 後方スペース不足のため不可			
ボンゴバン	SK	H11.06~H24.05		H4		○			—	—	
		H24.06~		H4		○			—	—	
ロードスター	NA	H01.09~H09.12		シールドビーム(丸型)		—			—	—	
	NB	H10.01~H12.06		H4		○			—	—	
		H12.07~H14.06		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	—	—	
		H14.07~H16.08		HB3	HB4	○	○	バルブ取付角度の調整必要	HB4	○	バルブ取付角度の調整必要
		H16.09~H17.07		HB3	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
	NC	H17.08~H20.11		H9	H7	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
				H9	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要			
		H20.12~H27.04		HB3	D2S	○	—	バルブ取付角度の調整必要	H11	○	バルブ取付角度の調整必要
ND	H27.05~		LED		—			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。