2013年11月現在

【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。

※取付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承下さい。

ALFA ROMEO				純正バルブ形状			AIR ZERO HID LO側適応	備　考
車種名	車両型式	年式	形状	ハイビーム	ロービーム	補助灯		※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。
145	930	94～96	4灯	H1	H1		H1	
147		01.10～05.4	4灯	H7	H7		H7	
		05.4～	4灯	H7	H7		H7	
TI		04.1～	4灯	H7	HID		D2S	
GTA		03.5～	4灯	H7	HID		D2S	
		09.10～11.03			HID		D1R	
155	167A2C	92.2～98.5	4灯	H1	H1		H1	
156		98.5～	4灯	H1	H7		×	シェードにバルブが干渉する為、取付不可
		02.7～	4灯	H1	HID		D2S	
159		06.02～	4灯		H7		×	シェードにバルブが干渉する為、取付不可
			4灯		HID		D2S	
			4灯		HID		D1S	
164	168B	92.9～	4灯	H1	H1		H1	
166		99.5～	4灯	H1	H1			
		01.9～	4灯	H1	HID		D2S	
ジュリエッタ	940	12.02～			H7			
			4灯	H1	HID	H3	D1S	バイキセノン+H1（ハイビーム）
スパイダー	115	95.11～	4灯	H1	HB4		HB	
ミト	955	09.05～						
			4灯	H7	HID	H11	D1S	
GTV	916	95.11～	4灯	H1	HB4		HB	

※ワーニングキャンセラーTypeⅢ（BAP0007）必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合が稀にございます。

※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ（BAP0007）と電源リレーハーネス（BAP0009）が必要になる場合がございます。

※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。